



Widok produktu

Wymiary drzwi

	S	H	So	Ho
1	800	2000	930	2080
2	900	2000	1030	2080
3	1000	2000	1130	2080
4	x	y	x+130	y+80


S – szerokość światła przejścia, H – wysokość światła przejścia, So – szerokość otworu do montażu, Ho – wysokość otworu do montażu

Informacje ogólne, Drzwi stalowe profilowe do pomieszczeń na odpady, przeznaczone są do użytku w budynkach i pomieszczeniach wymagających stałej wymiany powietrza. Drzwi stalowe profilowe to jedno lub dwuskrzydłowe drzwi rozwierane, przylgowe. Składają się z skrzydła wyposażonego w żaluzje wentylacyjne i ze stalowej ościeżnicy z progiem lub bez.

Informacje szczegółowe, Drzwi stalowe profilowe, jedno lub dwuskrzydłowe. Skrzydło drzwi, jedno lub dwuskrzydłowych, skrzydło wykonane jest z zimnowalcowanych profili stalowych o ścianie grubości 2 mm ocynkowanych i malowanych proszkowo. Skrzydło bierne w drzwiach dwuskrzydłowych blokowane jest za pomocą rygla krawędziowego. Ościeżnice drzwi wykonane są z kształtowników stalowych, profilowanych z blachy ocynkowanej o grubości 2,0 mm i malowanych proszkowo. Stojaki ościeżnic są spawane. Skrzydła drzwi są zawieszone w ościeżnicy na minimum dwóch zawiasach. No obwodzie ościeżnicy i skrzydła osadzona jest uszczelka przylgowa.

Opis produktu:

Skrzydło	systemowe profile stalowe
Ościeżnica	stalowa profilowa, ocynkowana, ścianka grubości 2mm
Typ	jednoskrzydłowe, dwuskrzydłowe, części stałe
Max wymiary otworu w murze	3500/3500 [mm]
Wymiary światła przejścia	S – szerokość [mm], H – wysokość [mm]
Wymiary otworu montażowego	So = S + 130 [mm], Ho = H + 80 [mm]
Zabezpieczenie powierzchni	powierzchnie oraz wszystkie elementy ocynkowane
Wykończenie powierzchni	lakier proszkowy zgodnie z paletą kolorów RAL
Wyposażenie standardowe	zamek zasuwkowo-zapadkowy, okucia, wkładka patentowa, komplet uszczelek
Wyposażenie standardowe – drzwi dwuskrzydłowe	rygiel krawędziowy z zabezpieczeniem prowadzenia pręta
Wyposażenie dodatkowe [opcja]	-
Elementy wentylacyjne [opcja]	-
Grubość skrzydła	50 mm
Wypełnienie	Żaluzja wentylacyjna
Waga [wartość przybliżona]	35 kg/1 m ²
Zawiasy	spawane, dwuczęściowe z regulacją wysokości min 2 szt./skrzydło
Próg [opcja]	drzwi progowe, bezprogowe
Uwagi	-



Przekrój: skrzydło/ościeżnica
Drzwi z żaluzją na całej powierzchni



Przekrój: progu
Drzwi z żaluzją na części powierzchni



Widok: okucia stalowe



Narożnik drzwi